

# BM 1005

|                              |                             |                               |                              |
|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| ESPECIFICACIONES<br>TÉCNICAS | GENERAL                     | Ancho de trabajo              | 9.8 - 47.2 in                |
|                              |                             | Material                      | a especificar                |
|                              |                             | V. máxima                     | 820 fpm                      |
|                              |                             | Producción máxima             | 80 ciclos/min                |
|                              |                             | Longitud mínima del rollo     | 3.2 ft                       |
|                              |                             | Ø exterior rollo terminado    | 1.2 in                       |
|                              |                             |                               | 2.3 in                       |
|                              | DESBOBINADOR                | Ancho de bobina madre         | 9.8 in max. ancho maquina mm |
|                              |                             | Ø máximo de bobina            | 47.2 in                      |
|                              |                             | Ø interior de bobina          | 3 in                         |
|                              |                             | Peso máximo de bobina         | 2,645 lb                     |
|                              | EQUIPAMIENTOS<br>OPCIONALES | Guiador de banda              | SI.                          |
|                              |                             | Corte longitudinal            | 2                            |
|                              |                             | Ajustes por mm                | SI.                          |
| Rollo en hojas               |                             | Velocidad máx.: 525 fpm       |                              |
|                              |                             | Longitud mínima: 15 in        |                              |
| Banderolado                  |                             | 2.                            |                              |
|                              |                             | Anchura del film: 2 in        |                              |
|                              |                             | Velocidad máx.: 40 ciclos/min |                              |
| Grupo de gofrado en frío     |                             | Velocidad máx.: 656-820fpm    |                              |
| Estuchadora                  |                             | Velocidad máx.: 45 ciclos/min |                              |
|                              |                             | Tamaños de cajas              |                              |
|                              |                             | largo: 11 in - 1.9 in         |                              |
|                              |                             | ancho: 1.5 in - 2.3 in        |                              |
|                              | altura: 1.5 in - 2.3 in     |                               |                              |