

# MA 350+

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### SECCIÓN DE DESBOBINADO

Diámetro máximo de bobina 800 mm

### IMPRESIÓN Y TROQUELADO SEMI-ROTATIVO

Ancho máximo de bobina madre 350 mm

Ancho máximo de impresión 330 mm

Ancho mínimo bobina madre 105 mm

Formato de impresión en modo rotativo 482,6 mm

Formato de impresión en modo semi-rotativo 450 mm

Velocidad máxima 70 m/min

### CUERPO PLANO DE ESTAMPACIÓN Y TROQUELADO

Formato máximo (largo x ancho) 280 x 343 mm

### CUERPO PLANO DE ESTAMPACIÓN EN CALIENTE PLANA

Formato máximo (largo x ancho) - Estándar 280 x 343 mm

Formato máximo (largo x ancho) - Opcional 330 x 343 mm

### CUERPO DE SERIGRAFÍA PLANA

Formato máximo de impresión utilizando la pantalla estándar 330 x 330 mm

### SECCIÓN DE REBOBINADO

Diámetro de las bobinas terminadas 800 + 400 mm

2 ejes de rebobinado de 3"

### GENERAL

Teleasistencia Conexión a internet

Transmisión Servomotores independientes para cada operación