

MA 350+

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SECCIÓN DE DESBOBINADO

Diámetro máximo de bobina 31.4 in

IMPRESIÓN Y TROQUELADO SEMI-ROTATIVO

Ancho máximo de bobina madre 13.7 in

Ancho máximo de impresión 13 in

Ancho mínimo bobina madre 4.1 in

Formato de impresión en modo rotativo 19 in

Formato de impresión en modo semi-rotativo 17.7 in

Velocidad máxima 230 fpm

CUERPO PLANO DE ESTAMPACIÓN Y TROQUELADO

Formato máximo (largo x ancho) 11 in x 14 in

CUERPO PLANO DE ESTAMPACIÓN EN CALIENTE PLANA

Formato máximo (largo x ancho) - Estándar 11 in x 13.5 in

Formato máximo (largo x ancho) - Opcional 13 in x 13.5 in

CUERPO DE SERIGRAFÍA PLANA

Formato máximo de impresión utilizando la pantalla estándar 13 in x 13 in

SECCIÓN DE REBOBINADO

Diámetro de las bobinas terminadas 31.4 in + 15.7 in

2 ejes de rebobinado de 3"

GENERAL

Teleasistencia Conexión a internet

Transmisión Servomotores independientes para cada operación